

Paletizeri – mašine za obmotavanje paleta streč folijom WS serija.

WS Economic

Poluautomatska mašina opremljena kompletnom opremom za pakovanje u poluautomatskom modu. Dve memorije za podešavanje broja obmotavanja, tenzije folije, brzine obmotavanja. Maksimalne produktivnosti do 25 pal/h.

WS Practic

Praktična poluautomatska mašina opremljena rotirajućom pločom za prilaz ručnim viljuškarom. Kontrol panel je identičan kao kod modela WS Economic. Maksimalne produktivnosti do 25 pal/h.

WS Prime

Najjednostavniji model. Manuelna kontrola ciklusa preko komandne ručice i dugmića. Kapacitet do 15 pal/h

Svi modeli su izrađeni po visokim standardima i opremom iz EU. Proizvođač mašina je češka firma EKOBAL. Mašine su dizajnirane za obmotavanje paleta radi fiksiranja robe. Karakteristike mašina zadovoljavaju sve potrebe, lake za upravljanje i instalaciju.



Osnovne karakteristike

- Lako transportovanje
- 2 programa za memorisanje
- Odličan odnos cena - kvalitet
- NOVO** 1-motor za predistezanje folije
- START funkcija po ubacivanju palete
- Obmotavanje u poluautomatskom i manuelnom modu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Model | | WS PRIME | WS ECONOMIC | WS PRACTIC |
|-------------------------------|-----|--|---------------------------|------------|
| Kontrola rada | | manuelno | poluautomatska / manuelna | |
| Memorija | | NE | 2 | |
| Prečnik ploče | mm | 1500 | 1500, opciono 1650, 1800 | |
| Maksimalno opterećenje | kg | 2000 | 2000 | 1000 |
| Brzina rotacije | rpm | | 3-10 | |
| Pozicija zaustavljanja | | NE | DA | |
| Fotočelija za čitanje visine | | NE | DA | |
| Maksimalna visina obmotavanja | mm | | 2250 | |
| Regulacija tenzije folije | | manuelna kočnica, opciono el. mag kočnica, el. motor | | |
| Transportne dimenzije | mm | 2345 x 1500 x 350 | | |
| Instalirana snaga | kVA | 0,73 – 1,5 (3x400/230V 50Hz) | | |
| Težina | Kg | 350 | 370 | 370 |

Opis opcionih mogućnosti

Ručno podešavanje tenzije folije (standardna oprema)

Najjednostavniji način direktnog podešavanja tenzije folije. Ostvaruje se pritezanjem kočnice na samoj foliji. Za pakovanja koja ne traže izuzetno precizna podešavanja tenzije folije.

Elektromagnetna kočnica

Podešava se preko kontrol panela. Elektromagnet održava konstantnu tenziju folije prilikom rotacije palete. Takođe predstavlja direktan sistem kočenja folije.

Mehaničko predistezanje folije

Indirektno natezanje folije prolaskom preko valjaka za predistezanje. U sklopu ove opreme nalazi se i direktno pitezanje folije. Redukuje potrošnju folije između 80 i 180%.

SINGLE motor predistezanje

Mehaničko predistezanje sa cilindrom za kontrolu rotacije palete. Prilikom rotacije palete ovaj sistem kontroliše konstantnu tenziju mehanički predistegnute folije. Redukuje potrošnju folije 70 do 400%.

Regulacija brzine rotacije

Promenljiva brzina rotacije sa soft start sistemom obezbeđuju rad s osetljivim pakovanjima.

Navozna rampa

Za lako pozicioniranje palete ručnim viljuškarom.